

INFORMATIVO TÉCNICO

DEPARTAMENTO	DATA	ABRANGÊNCIA	NÚMERO	REVISÃO
SAT	22/06/07	GERAL	BTG 513/07	0

LCD-2030, LCD-2730, LCD-3230 e LCD-3730: ACESSO AO MODO DE SERVIÇO

Para acessar o modo de serviço dos televisores LCD Gradiente, utilizar os seguintes procedimentos:

LCD-2030:

- 1. Conecte o televisor à tomada.



- 3. Mantenha as teclas pressionadas até o LED do painel frontal piscar rapidamente e o televisor ligar-se.
- 4. Com o televisor ligado pressione no controle remoto a tecla ENTER e depois a tecla EXIT.
- 5. No televisor será exibida a tela de FACTORY MODE, conforme foto abaixo:



		1/4
SAT – Serviço de Assistência Técnica	ELABORAÇÃO	Roberto Resende dos Santos
Gradiente Eletrônica S/A.	APROVAÇÃO	Luiz Akio Matsumoto



6. Na tela de **FACTORY MODE** teremos as informações de versão de software e as opções de ajuste disponíveis.

ATENÇÃO!! AO ACESSAR O MODO DE SERVIÇO, ANOTE OS DADOS ENCONTRADOS ANTES DE ALTERAR QUALQUER INFORMAÇÃO.



- 7. Para modificar os ajustes, utilize as teclas 1, 2, 3 e 4 do controle remoto.
- 8. As teclas 1 e 2 alteram a condição da função ALIGNMENT.
- 9. As teclas 3 e 4 alteram a condição da função EDID.
- **10.**Para sair do FACTORY MODE, desligue o televisor pelo controle remoto, desconecte-o da tomada e aguarde 5 segundos.
- **11.**Conecte o produto à tomada e ligue-o através do controle remoto.

			2/4
SAT – Serviço de Assistência Técnica	ELABORAÇÃO	Roberto Resende dos Santos	
Gradiente Eletrônica S/A.	APROVAÇÃO	Luiz Akio Matsumoto	



LCD-2730, LCD-3230 e LCD-3730:

- 1. Ligue o TV.
- 2. Pressione a tecla AV do controle remoto até a aparecer a indicação AV1 na tela do televisor.
- 3. Pressione a tecla MENU controle remoto
- 4. Será exibido o menu de AJUSTES DE IMAGEM.

0	AJUST	JUSTES DE IMAGEM			
E	PIPOS DE IMAGEM	REALÇADO	¢		
0	CON. STE) _+-)	50 92	
۲	SATURAÇÃO MATIZ			70 50	
	NITIDEZ TEMP. DE COR	COR 3	- <u> -</u>)	26	
	RESET AJUSTES DE VGA	NÃO	•		
Car	8		a a da		

5. Pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo até a opção AJUSTES GERAIS.



6. Pressione a tecla de navegação para a direita. A opção TRANSPARÊNCIA será indicada pelo cursor.



7. Pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo até o cursor indicar PADRÃO FÁBRICA.



			3/4
SAT – Serviço de Assistência Técnica	ELABORAÇÃO	Roberto Resende dos Santos	
Gradiente Eletrônica S/A.	APROVAÇÃO	Luiz Akio Matsumoto	



- 8. Digite, no teclado numérico 2, 0, 0 e 5.
- 9. Será exibido o modo de serviço FACTORY MENU.

ATENÇÃO!! AO ACESSAR O MODO DE SERVIÇO, ANOTE OS DADOS ENCONTRADOS ANTES DE ALTERAR QUALQUER INFORMAÇÃO.

OVETEN		FACTORY	MENU	MODEL: Gradiente PALM_32 VER: V 1.01
STSTEM	ALL MODE RECALL			DATE: 4 / 9 / 2006
IMAGE ADJUST	INIT EEPROM			
	RESET ADC VALUE			

10.Para sair do modo de serviço pressione a tecla **MENU**.

Sempre encaminhe suas dificuldades e dúvidas através do sistema GVS.

SAT – Serviço de Assistência Técnica Suporte Técnico Gradiente / Philco

			4/4
SAT – Serviço de Assistência Técnica	ELABORAÇÃO	Roberto Resende dos Santos	
Gradiente Eletrônica S/A.	APROVAÇÃO	Luiz Akio Matsumoto	