

**BT 0553**  
**28.09.99**

Assunto: **Lançamento dos Novos Freezers Verticais Brastemp**  
Modelos: **BVS24B, BVS28B, BVG22B e BVG26C**  
Marca: **Brastemp**

A partir de Setembro/99 estaremos produzindo os Freezers Verticais Brastemp, com algumas alterações estéticas.

Essas alterações ocorrem para que os Freezers acompanhem esteticamente os Refrigeradores **BRA30C** e **BRA34C**.

Com isso os códigos dos produtos foram alterados conforme abaixo :

#### **1 - Identificação do Produto :**

**B V S 24 B B A N A**, onde :

**B** = Marca : Brastemp ;

**V** = Linha/Família : Freezer Vertical ;

**S** = Características : **S** = Freezer Vertical, Degelo Manual, Luxo ;

**G** = Freezer Vertical, Frost – Free ;

**24** = Volume : 24 = 240 litros (comercial) ;

28 = 280 litros (comercial) ;

22 = 220 litros (comercial) ;

26 = 260 litros (comercial) ;

**B** = Versão : **B** = 2ª versão ;

**C** = 3ª versão ;

**B** = Cor : **B** = Branco;

**C** = Bege Mediterrâneo ;

**A** = Amêndoa ;

**A** = Tensão : **A** = 127V ;

**B** = 220V ;

**NA** = Mercado : Nacional.

## 2 – Características Gerais:

Estes produtos serão produzidos nas cores Branco, Bege Mediterrâneo e Amêndoa, nas tensões 127V e 220V. As alterações ocorridas são basicamente estéticas, onde foram alteradas as cores dos Cestos, Frontais dos Cestos e Emblemas. As características técnicas e funcionais são as mesmas das versões anteriores, portanto utilize os respectivos BT's de Lançamento de cada produto.

Nas tabelas abaixo, veja as peças que mudam nos novos modelos :

<b>BVG22B</b>		
<b>Código Novo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde.</b>
32.6002.61.9	Emblema Console (Para produto branco)	01
32.6002.63.1	Emblema Console (Para produto bege)	01
32.6001.96.9	Emblema Brastemp (Porta)	01
32.6002.72.5	Porta Fast Freezing	01
32.6002.72.1	Cesto	01
32.6002.72.2	Cesto Pequeno	03

<b>BVG26C</b>		
<b>Código Novo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde.</b>
32.6002.61.8	Emblema Console (Para produto branco)	01
32.6002.63.0	Emblema Console (Para produto bege)	01
32.6001.96.9	Emblema Brastemp (Porta)	01
32.6002.72.5	Porta Fast Freezing	01
32.6002.72.1	Cesto	02
32.6002.72.2	Cesto Pequeno	03

<b>BVS24B</b>		
<b>Código Novo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde.</b>
32.6002.62.0	Emblema Console (Para produtos amêndoa e branco)	01
32.6002.63.2	Emblema Console (Para produto bege)	01
32.6001.96.9	Emblema Brastemp (Porta)	01
32.6002.72.5	Porta Fast Freezing	01

<b>BVS28B</b>		
<b>Código Novo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde.</b>
32.6002.62.1	Emblema Console (Para produto branco)	01
32.6002.63.3	Emblema Console (Para produto bege)	01
32.6001.96.9	Emblema Brastemp (Porta)	01
32.6002.72.5	Porta Fast Freezing	01

### 3 – Especificações Técnicas :

<b>Cores</b>	<b>Volume (litros)</b>		<b>Peso Desembalado (kg)</b>		<b>Dimensões (mm)</b>		
	<b>BVG22B</b>	<b>BVG26C</b>	<b>BVG22B</b>	<b>BVG26C</b>		<b>BVG22B</b>	<b>BVG26C</b>
<b>(B) Branco</b>	222	258	65	68	<b>Altura *</b>	1515	1700
<b>(C) Bege</b>					<b>Largura</b>	603	603
					<b>Profundidade</b>	612	612

<b>Cores</b>	<b>Volume (litros)</b>		<b>Peso Desembalado (kg)</b>		<b>Dimensões (mm)</b>			
	<b>BVS24B</b>	<b>BVS28B</b>	<b>BVS24B</b>	<b>BVS28B</b>		<b>BVS24B</b>	<b>BVS28B</b>	
<b>(A) Amêndoa</b>	237		54		<b>Altura *</b>	1515	1700	
<b>(B) Branco</b>						<b>Largura</b>	603	603
<b>(C) Bege</b>		273			57	<b>Profundidade</b>	612	612

\*Pés Niveladores regulados na altura mínima

Característica	BVG22B		BVG26C		BVS24B		BVS28C	
	127	220	127	220	127	220	127	220
Tensão (V)	127	220	127	220	127	220	127	220
Oscilação Permissível (%)	10	10	10	10	10	10	10	10
Frequência (Hz)	60	60	60	60	60	60	60	60
Corrente Nominal	2,1	1,2	2,5	1,3	2,4	1,2	2,2	1,1
Potência (W)	165	165	174	164	124	117	132	128
Consumo Médio (kWh/mês)	66	63,5	76	74	47	47	54	54
Estabilizador Automático de Tensão (VA)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Chave disjuntora (A)	10	10	10	10	10	10	10	10
Potência do Compressor (HP)	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5
Carga de Gás Refrigerante R12 (g)	115	115	125	125	150	150	210	210
Capacidade de Congelamento (kg/24h)	15	15	15	15	16,4	16,4	16,4	16,4

#### 4 – Temperatura :

Adotamos como referência para verificação das temperaturas, o ponto de fixação do Bulbo do Termostato a uma temperatura ambiente de 18°C :

BVG22B e BVG26C	Posição do Termostato		
	Mínimo	Médio	Máximo
Liga	- 16°C	- 17° C	- 19°C
Desliga	- 23°C	- 24°C	- 27°C

BVS24B e BVS28B	Posição do Termostato		
	Mínimo	Médio	Máximo
Liga	- 17°C	- 19° C	- 25°C
Desliga	- 25°C	- 27°C	- 34°C

## LEMBRETE

- **NÃO UTILIZE AGENTES ANTI-CONGELANTES** (ex. Álcool metílico), na reoperação da Unidade Selada, pois estes agentes danificarão o Compressor.  
**O EMPREGO DE ANTI-CONGELANTE ANULARÁ A GARANTIA DO COMPRESSOR.**
- Faça corretamente os procedimentos para reoperar o sistema hermético (unidade selada). Utilize **SEMPRE** a Bomba de Vácuo.
- **NÃO** deverão ser realizados testes de partida do Compressor sem que o mesmo esteja ligado ao sistema hermético (unidade selada).
- Ao reoperar o Produto **SUBSTITUA** o Filtro Secador por um **NOVO**.

### Notas :

Os códigos das Portas permanecem os mesmos, porém os seus Painéis Internos não mais possuirão a Serigrafia "Clean".

Os códigos antigos das peças que foram alteradas, continuam a ser fornecidos normalmente para os modelos anteriores.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A

Elaborado por: Gustavo B. Schiavone  
Revisado por: Alvaro S. Alcântara e Silmara M. Gimenez