





## Mini Split High Wall

# Essenciale Ultra



- Versão só frio ou quente frio
- Linha: 7.000 a 36.000 Btu/h
- Instalação na parede
- Filtro padrão eletrostático com camada de carvão ativado: elimina odores e pequenas partículas de poeira
- Filtro Bio Screen: elimina até 99% das impurezas do ar (opcional)
- Outros opcionais:
  - Filtro Ionizer
  - Telephone Remote

# Mini Split High Wall Essenciale Ultra

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos	Unidade interna	HLEA / HLKA					MHC / MHH			
		07	09	12	18	24	35	35		
Capacidade nominal	Unidade externa	HLDA / HLJA					CHC/H			
		07	09	12	18	24	30	35		
Refrigeração	Btu/h	7500	9000	12000	18000	24000	30000	36000		
	Aquecimento	7500	9000	12000	18000	24000	30000	36500		
Compressor	Tipo	Rotativo					Alternativo/Scroll			
Refrigerante		R-22								
Alimentação elétrica	V/Ø/Hz	220-1-60					220-1-60	220-3-60	380-3-60	
Consumo	Refrigeração W	760	950	1260	1950	2700	3241	3420/3620	3920/3520	3920/3420
Vazão de ar interna	Refrigeração e aquecimento m³/h	380	450	550	750	1050	1450	1450		
Número de velocidades		3								
Sistema de controle		Controle remoto sem fio								
Dimensões	Unidade interna/ externa	Altura (mm)	250/535	250/535	250/540	286/594	330/687	356/900	356/900	
		Largura (mm)	750/700	750/700	750/780	906/850	1080/850	1156/850	1156/850	
		Profundidade (mm)	190/235	190/235	190/250	235/290	222/290	203/285	203/285	
Peso	Unidade interna/externa	kg	8.5/27	8.5/32	8.5/34	13.5/56	17/65	23/83	23/87	
	Diâmetro	Sucção	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	
Conexões		Líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	
	Filtro Padrão		Eletrostático					Lavável		

## OPCIONAIS

### EXCLUSIVO - Filtro Bio Screen

Elimina até 99% das impurezas do ar. Retém as pequenas partículas de poeira, micróbios, fungos e bactérias que são tão prejudiciais à saúde e contribuem com as doenças alérgicas. O Filtro Bio Screen atinge a máxima esterilização criando um ambiente surpreendentemente saudável para a sua casa e a sua família.




#### Ação do filtro Bio screen

Quando a bactéria é capturada pela fibra antigermicida, sua célula é quebrada, sendo dissolvida na tela, tornando-se parte da fibra.

**Filtro Ionizer** - o filtro mais eficaz na eliminação de poeira e fumaça. (Opcional para as unidades de 9.000 a 24.000 Btu/h).

**Telephone Remote** - grande novidade exclusiva que permite a operação do ar-condicionado remotamente por telefone. (Opcional para as unidades até 24.000 Btu/h).



**Aletas Inteligentes**



**Gabinete anticorrosão**



**Cobertura de proteção**



**Sleep Mode 7hs**



**Auto Restart**



Todas as fotos deste folheto são Ilustrativas

**YORK**

FORM: M-COM002-BR(1105)  
SUBSTITUI: M-COM002-BR(0905)

• Unidade industrial São Paulo - Rua João Tibiriçá, 900 - São Paulo - SP - CEP: 05077-000 - Fone: (11) 3837 6700 - Fax: (11) 3837 6909  
• Unidade industrial Pinhais - Rua Tomazina, 125 - Condomínio Portal da Serra - Pinhais - PR - CEP: 83325-040 - Fone: (41) 661 3407 - Fax: (41) 661 3410  
• contate - york.brasil@br.york.com • visite - www.yorkbrasil.com.br • fale conosco - 0800 164 022