

BT 0484
02.06.99

Assunto: **Lançamento Versão B - Fogões Consul**
Modelos: **CFI 50/76 B**
Marcas: **Consul**

Desde a 2^a. quinzena de Maio de 1999 não estamos mais produzindo o Fogão CFI 50/76A, que passa a ser substituído pelo CFI 50/76B.

O fogão Consul CFI versão "B" diferencia-se do versão "A" nas seguintes características:

- 1 - Queimadores e Espalhadores da Mesa de Trabalho estampados.
Na versão A dos modelos CFI 50/76, os Queimadores e Espalhadores eram Forjados, comuns a toda linha Multibras. A versão B dos modelos CFI utilizam Queimadores e Espalhadores estampados.
- 2- Foi eliminado o Conjunto Chaminé, substituído por Defletores.
- 3- Foi eliminada a Moldura Chaminé.

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

CFI 50 B B I NA, onde:

C = Marca: Consul

F = Linha: Fogões

I = Características: Convencional, Mesa Inox, Autolimpante, Acendimento Manual

50/76 = Tamanho: 50 = 50cm(4 bocas), 76cm(6bocas)

B = Versão: B = Segunda

B = Cor: B = Branco, D = Marrom, I = Bege

NA = Mercado: NA = Nacional

2 - DADOS TÉCNICOS

	CFI 50 B	CFI 76 B
Tampão	Vidro Curvo, incolor	Vidro Curvo, Incolor
Puxadores do Forno/Tampão da Mesa	Em "Rynite"	Em "Rynite"
Mesa	Inox	Inox
Trempes Duplas	2	3
Queimadores	Estampados	Estampados
Número Queimadores Normais/Gigantes	3N/1G	4N/2G
Registros tipo Infinit Control (cavaletes)	Sim	Sim
Registro do Forno Termoseletor 5 posições	Sim	Sim
Vidro do Forno	Visor	Integral
Lâmpada do Forno	Não	Não
Forno Autolimpante	Sim	Sim
Acendimento	Manual	Manual
Timer	Não	Não
Número de Prateleiras no Forno	1	1
Suporte das Prateleiras nas Laterais Forno	Estampadas	Estampadas
Isolamento Térmico na Porta Forno	Sim	Sim
Porta Estufa	Fixa	Fixa
Pés Deslizantes	Sim	Sim
Porta do Forno articulada com	Molas	Dobradiças
Fundo Frio	Sim	Sim

3 - CORES/ACABAMENTOS

7º dígito do modelo	Cor do Frontal	Cor da Lateral	Cor Vidro do Forno
B = Branco	Branco	Branco	Preto
I = Bege/Marrom	Marrom	Bege	Preto
D = Marrom	Marrom	Bege	Preto

4 - DIMENSÕES E PESO

	4 Bocas	6 Bocas
Altura com a tampa aberta(cm)	130,0	130,0
Altura com a tampa fechada (cm)	85,1	85,1
Largura (cm)	50,2	77,3
Profundidade (cm)	59,7	62,2
Altura do Forno (cm)	33,0	33,0
Largura do Forno (cm)	40,0	60,0
Profundidade do Forno (cm)	49,0	49,0
Peso, com embalagem (kg)	33,250	48,650
Peso, sem embalagem (kg)	30,200	43,950
Altura da embalagem (cm)	88,4	88,4
Largura da embalagem (cm)	52,7	80,0
Profundidade da embalagem (cm)	63,0	64,7

5 - INSTALAÇÃO

Todas as condições para instalação dos Fogões Consul permanecem inalteradas em relação aos modelos da Versão A.

IMPORTANTE
Os fogões Consul CFI50/76 são fabricados somente nos modelos convencionais. Nunca instale-os como se fossem de embutir. Ao encontrar esta situação, oriente o consumidor quanto aos problemas de mau desempenho do produto.

6 - SISTEMA DE GÁS

Os produtos são originalmente produzidos para uso em GLP (Gás Liquefeito de Petróleo).

G L P - Tabela Códigos x Quantidades itens do Sistema de Gás

Código	Descrição	CFI50B	CFI76B
00.4314.76.0	Registro Ramal (sem pinta)	4	6
00.4312.61.9	Registro Forno GLP (pinta marrom)	1	1
00.4322.04.5	Injetor Ramal GLP - 0,75mm	1	2
00.4314.98.0	Injetor Ramal GLP – 0,70mm	3	4
00.0822.49.2	Injetor Forno GLP - 0,95mm	1	1

Obs.: A cor citada no Registro é uma pinta ao lado do eixo.

Para instalação em outro tipo de Gás (GN = Gás Natural) ou GR (Gás Nafta), é necessário fazer a conversão de gás.

Substitua os Injetores da Mesa de Trabalho, o Injetor do Forno, os Registros dos Ramais e o Registro do Forno.

Instale os Reguladores de Ar nas Câmaras de Ar, ajustando-os conforme orientações já enviadas via VT e Boletins Técnicos, por ocasião dos lançamentos da versão A. (BT 0365 de 17/09/98.

No caso de conversão para GN ou GR, substitua também o Cotovelo de Bico por outro, de forma a poder ligar a Mangueira Metálica Flexível, obrigatória neste caso.

G N - Tabela Códigos x Quantidades itens do Sistema de Gás

Código	Descrição	CFI50B	CFI76B
00.4314.77.8	Registro Ramal - GN (pinta vermelha)	4	6
00.4315.52.9	Registro Forno GN (pinta amarela)	1	0
00.4315.50.2	Registro Forno GN (pinta cinza)	0	1
00.4318.67.6	Injetor Ramal GN – 1,20mm	1	2
00.4318.66.8	Injetor Ramal GN – 1,00mm	3	4
00.0800.35.7	Injetor Forno GN – 1,40mm	1	1
00.4321.20.0	Injetor Forno GN – 1,60mm	0	1

Obs.: A cor citada no Registro é uma pinta ao lado do eixo.

G R - Tabela Códigos x Quantidades itens do Sistema de Gás

Código	Descrição	CFI50B	CFI76B
00.4314.78.6	Registro Ramal – GR (pinta branca)	4	6
00.4315.51.0	Registro Forno GR (pinta verde)	1	0
00.4321.47.2	Registro Forno GR (pinta preta)	0	1
00.4318.68.4	Injetor Ramal GR – 1,90mm	3	4
32.6004.64.6	Injetor Ramal GR – 2,30mm	1	2
00.4321.27.8	Injetor Forno GR - 3,90mm	1	0
00.4321.28.6	Injetor Forno GR - 4,20mm	0	1

Obs.: A cor citada no Registro é uma pinta ao lado do eixo.

IMPORTANTE
Todo e qualquer trabalho feito no Conjunto Bateria de Gás deve ser finalizado com um teste de vazamento, utilizando espuma de sabão. Qualquer vazamento deve ter sua causa corrigida. Não utilize chamas para fazer os testes de vazamento. Evite acidentes.

7 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Ver Catálogo de Peças CP0125, de 25.05.99, que está sendo enviado simultaneamente a este Boletim Técnico de Lançamento.

8 - GARANTIA

O produto é garantido contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, pelo prazo de 12 meses.

No entanto, a garantia pode sofrer alterações prevalecendo o que está determinado pelo Termo de Garantia, que acompanha o produto.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Danilo Bellintani Filho
Revisado por: Gilson Battestin